

Hagyományos alumínium reluxa

A reluxa mozgatása történhet:

-bowdennel, a hagyományos működtetésű reluxa fordítása közvetlen a tengelyhez kapcsolódó forgatópálca segítségével történik, a zsinórrögzítő az ablakkeretre van szerelve,

-üvegpálcával, zsinór segítségével működtetjük, húzzuk fel és engedjük le a reluxa lamelláit egy úgynevezett zsinórfék rendszer segítségével úgy, hogy bármelyik pozícióban az megállítható, a fordítópálca (üvegpálca) segítségével pedig áttételesen fordíthatjuk a lamellák dőlésszögét előre, illetve hátra felé. Az üvegpálcás reluxa a legelterjedtebb típus, mivel minden helyre felszerelhető.

-motorral, falikapcsolós és távirányítós kivitelezésben. Úgy a távirányítós, mint a falikapcsolós változatban is a lamella forgatását, leengedését és felhúzását is vezérelhetjük. Kifejezetten reluxa motorizálására kifejlesztett Somfy motorjaink kiváló minőséget képviselnek. Automatizálható pl. fény érzékelő, időkapcsoló funkcióval.

Feszített változatban is rendelhető. A feszített változat azt a célt szolgálja, hogy az ablak buktatása (nyitása) esetén, az alumínium reluxa párhuzamban maradjon a nyílászáróval. A szabályostól eltérő alakzatú nyílászárók árnyékolása is megoldható. A reluxalamella legnagyobb fesztávolsága 250cm, a legnagyobb reluxa felület 3,5 nm.

Az erős napsugárzástól hatékonyan védi lakását, irodáját, egyben növeli komfort érzetét, állítható a bejövő fény erőssége és iránya.

Cégünk az olasz Lupo cég alumínium reluxáit forgalmazza.