

Hagyományos fa reluxa

A reluxa mozgatása történhet:

-zsinórral, a reluxa két oldalán lévő zsinórral működtetjük. Az egyik szélén lévő zsinórral mozgatjuk le-fel, a másik oldalán lévő zsinórral, pedig állítjuk a lamella dőlésszögét.

-üvegpálcával, max 1 nm mérethatárig gyártjuk üvegpálcás megoldással, ilyenkor az alumíniumreluxa szerkezetébe szereljük a fareluxa lamellákat. Ettől nagyobb méretben csak zsinóros, vagy motoros kivitelben rendelhető.

-motorral, falikapcsolós és távirányítós kivitelezésben. Úgy a távirányítós, mint a falikapcsolós változatban is a lamella forgatását, leengedését és felhúzását is vezérelhetjük. Kifejezetten fa reluxa motorizálására kifejlesztett Somfy motorjaink kiváló minőséget képviselnek. Automatizálható pl. fény érzékelő, időkapcsoló funkcióval.

A lamellát tartó zsinórzat, létrázat, takarószalagos kivitelben készül, ez utóbbi biztosítja a lamellákon fellelhető lyukak lezárását, egyben egy erősebb esztétikusabb megjelenést biztosítva. A szerkezetének anyaga jóval erősebb a megszokott, napjainkban elterjedt reluxák anyagánál. A keskenyebb 25 mm-es lamellázatú fa reluxa átlagos, illetve kisebb méretű nyílászárók árnyékolására javasolt. Felszerelhető a nyílászáró mozgatható szárnyára normál vagy feszített kivitelben is. A feszített változat azt a célt szolgálja, hogy az ablak buktatása, nyitása esetén, a fa reluxa párhuzamban maradjon a nyílászáróval. Az 50 mm-es lamellából az átlagos méretnél jóval nagyobb fa reluxák készíthetők. Ebben a méretben nem javasoljuk a feszített kivitelezést. A maximális gyártási szélessége 25 mm kivitelnél 145 cm, az 50 mm kivitelnél 240 cm a maximális magassága 300 cm.

Napjaink divatos belső árnyékolója a fareluxa, ami messze tájról, az Afrikai Kontinens erdeiből származó nemes fából készül. Ezen termékek magas színvonalú árnyékolást és hangulatos, kellemes megjelenést biztosítanak.