

Új típusú külső tokos műanyagredőny

A Lindab tok egy műanyag bevonatú acél lemez, mely rozsdásodás ellen le van kezelve, így a környezeti hatásoknak jobban ellenáll, tartósabb. A *redőny*tokon lévő fólia a szállítási és szerelési sérülésektől véd, amit *aredőny* felszerelése után eltávolítunk.

A *redőny*lamella 37mm-es, jó hőszigetelő. A gyártáshoz felhasznált *redőny*lécek mindegyike fedett, így zárt állapotban teljes fényzárást biztosít. Bármilyen nyílászáróra felszerelhető, a tok része a nyílászárótól függően belülről is látszódhat. Mozgatása *redőny*motorral, illetve kézi erővel 14mm-es hevederrel, vagy 5mm-es zsinórral történik, ezek átvezetése a nyílászárón egy görgős bevezetővel oldható meg. A *redőny* tok mérete a *redőny* magasságától függően változik:

138-as tokmagasság 150-cm *redőny* magasságig
150-es tokmagasság 200-cm *redőny* magasságig
165-ös tokmagasság 255-cm *redőny* magasságig
180-as tokmagasság 300-cm *redőny* magasságig

Maximális mérete 37mm-es lamellákkal: 250 cm*280 cm.

A *redőny*tengely csapágyazott. Várható élettartam: 10 - 13 év. Korszerű, esztétikusabb típus, mint a hagyományos *műanyagredőny*. Fontos kiegészítője a szúnyogháló, mely a *redőny*vel együtt egy tokba tekeredik fel, de külön lefutósínnel rendelkezik, a lefutósín 40*53mm-es. A szúnyogháló helyezkedik el az ablakhoz közelebb. A szúnyoghálóval kombinált *redőnyt* hívjuk **kombi redőny**nek. A lefutó zajvédő gumival ellátott műanyag, kombi változatban bekefézett a szúnyogháló résznél. A kombi típusnál ugyanabba a méretű tokba kisebb méretű *redőny*tlehet beszerelni, mint az alaptípusnál, hiszen a szúnyoghálónak is bele kell férnie. A tokméretek a következőképpen alakulnak:

138-as tokmagasság 80-cm-*redőny* magasságig
150-es tokmagasság 120-cm *redőny* magasságig
165-ös tokmagasság 180-cm *redőny* magasságig

180-as tokmagasság 240-cm *redőny* magasságig

Motorizálható, melyet falikapcsolós változatban és távirányítással is lehet működtetni. Automatizálható pl. fényérzékelő, időkapcsoló funkcióval. Somfy ,Becker, OPY-ROLL motorjaink kiváló minőséget képviselnek.